


Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa SKS 60 A4

Ref.: 6056763



SKS 60 = Sistema de caminhos de cabos em chapa para cargas pesadas com uma altura lateral de 60 mm.

O caminho de cabos do tipo SKS também pode ser utilizado para manutenção de funções. Para mais informações, ver Sistemas anti fogo BSS. O caminho de cabos em chapa é fixado na consola com parafusos do tipo FRS M6 X 12. Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.



A4	Aço inoxidável
2B	brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	6056763
Tipo	SKS 660 A4
Designação 1	Caminho de cabos em chapa SKS
Designação 2	perfurado
Fabricante	OBO
Dimensão	60x600x3000
Cor	aço inoxidável
Material	Aço inoxidável 1.4571
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	749,333 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	43,3403 kg CO2e / 1 Metro


Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa SKS 60 A4

Ref.: 6056763



Dimensões



Comprimento	3 000 mm
Comprimento	10 ft
Largura	600 mm
Largura	24 in
Altura	60 mm
Altura	2 in
Espessura das chapas	0,06 in
Espessura das chapas	1,5 mm
Medida B	600 mm
Medida W	600 mm

Dados técnicos

Versão conector	sem conector
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão Teto Parede
Acessível	não
Funktionsgaranti	sim
Com tampa	não
Instalação no pavimento	sim
Representação de orifícios NATO	não
Secção transversal útil	358 cm ²
Secção transversal útil	35800 mm ²
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	sim
Versão para grandes cargas	não
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537	Tipo II
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado

Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa SKS 60 A4

Ref.: 6056763

