


Ficha técnica

União articulada FS

Ref.: 6091318



União articulada para caminhos de cabos para grandes vãos, em chapa e tipo escada, com 110 mm de altura lateral.
Inclui os respetivos parafusos, anilhas e porcas.



St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	6091318
Tipo	WRGV 110 FS
Designação 1	União articulada
Designação 2	para sistema grandes vãos 110
Fabricante	OBO
Dimensão	110x380
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	119 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	3,85 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

União articulada FS

Ref.: 6091318



Dimensões



Comprimento	380 mm
Largura	20 mm
Altura	110 mm
Espessura das chapas	2,5 mm

Dados técnicos

Versão	União reta
Funktionsgaranti	não
Apropriada para caminho de cabos em varão	não
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	sim
Apropriada para caminho de cabos em chapa	sim
Apropriada para altura do sistema de caminho de cabos	110 mm
União articulada horizontal	não
União articulada vertical	sim
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Tipo de ligação	Ligador de rosca