Ficha técnica

Encravamento para WINSTA® MIDI

Ref.:: 6108700

Encravamento para sistema de conectores de encaixe WINSTA® MIDI.
Para bloqueio de cabos de ligação suspensos.

PA Poliamida

Dados originais

Ref.:	6108700
Tipo	VK-WIN
Designação 1	Encravamento
Designação 2	para WINSTA
Fabricante	OBO
Dimensão	38x14x16
Cor	Preto
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	0,056 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0032 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Encravamento para WINSTA® MIDI

Ref.:: 6108700

Dimensões





Dados técnicos

Tipo de ligação	Ligação de cabo enrolador
Secção transversal de ligação (de cabo unifilar) máx.	4 mm²
Secção transversal de ligação (de cabo unifilar) mín.	0,5 mm²
Secção transversal de ligação (de fio fino) máx.	4 mm²
Secção transversal de ligação (de fio fino) mín.	0,5 mm²
Tipo de bloqueio	integrado no conector de encaixe
Tensão de impulso nominal	4
Carga de incêndio	0,12
Variante de montagem	Peça de instalação/Ligação de encaixe
Livre de halogéneos	sim
Material de contacto	CuSn
Codificação mecânica	sim
Tensões nominais	250 V
Corrente nominal	25 A
Tratamento da superfície dos contactos	Outros
Identificação do polo	L, N, PE
Número de polos	3
Conformidade com ROHS	sim
Grau de proteção	IP20
Direção de encaixe	reta
Sistema de encaixe	WINSTA® MIDI
Grau de sujidade	3