# Ficha técnica

## União multifuncional FS

## Ref.:: 6225716

União multifuncional para a ligação de caminhos de cabos tipo escada com a altura lateral de 60 mm. É possível criar reduções simétricas e assimétricas, ângulos contínuos de 0 a 60º e derivações.

| | |
|---|---|
| St | Aço |
| FS | galvanizado pelo método Sendzimir |

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 6225716 |
| Tipo | LMFV 650 FS |
| Designação 1 | União multifuncional |
| Designação 2 | para caminhos de cabos escada |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 60x500 |
| Cor | zinco |
| Material | Aço |
| Superfície | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Norma de superfície | DIN EN 10346 |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 142,8 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 5,4278 kg CO2e / 1 Peça |

# Ficha técnica

## União multifuncional FS

## Ref.:: 6225716

### Dimensões




| | |
|---|---|
| Comprimento | 604 mm |
| Largura | 500 mm |
| Altura | 60 mm |
| Espessura das chapas | 1,5 mm |
| Medida B | 500 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Versão | Uniões retas e curvas |
| Funktionsgaranti | não |
| Apropriada para caminho de cabos em varão | não |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada | sim |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa | não |
| Apropriada para largura do sistema de caminho de cabos máx. | 500 mm |
| Apropriada para largura do sistema de caminho de cabos mín. | 500 mm |
| Apropriada para altura do sistema de caminho de cabos | 60 mm |
| União articulada horizontal | não |
| União articulada vertical | não |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Aço inoxidável, decapado | não |
| Tipo de ligação | Ligador de rosca |