

# Ficha técnica

Suspensão central para caminhos de cabos em chapa, altura lateral 60, preto

Ref.: 6358746



Suspensão central para caminhos de cabos em chapa com aba revirada à altura lateral de 60 mm. Revestimento preto.



St Aço

P135 PES135 - Poliéster

## Dados originais

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Ref.:                                  | 6358746                        |
| Tipo                                   | MAH 60 400 FSKSW               |
| Designação 1                           | Suspensão central              |
| Designação 2                           | para caminho de cabos em chapa |
| Fabricante                             | OBO                            |
| Dimensão                               | B400mm                         |
| Cor                                    | preto; RAL 9005                |
| Material                               | Aço                            |
| Superfície                             | PES135 - Poliéster             |
| Norma de superfície                    |                                |
| Menor unidade de venda                 | 1                              |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                        |
| Peso                                   | 47,7 kg                        |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                     |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,0267 kg CO2e / 1 Peça        |

# Ficha técnica

Suspensão central para caminhos de cabos em chapa, altura lateral 60, preto

Ref.: 6358746



## Dimensões



|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 40 mm  |
| Largura     | 400 mm |
| Altura      | 57 mm  |
| Medida B    | 395 mm |
| Medida b    | 384 mm |
| Medida B1   | 384 mm |

## Dados técnicos

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Versão                                             | engatado |
| F em kN                                            | 0,1 kN   |
| para largura máx.                                  | 400 mm   |
| para largura mín.                                  | 400      |
| Adequado para varão roscado métrico                | 10       |
| Apropriada para caminho de cabos em varão          | não      |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada       | não      |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa          | sim      |
| Apropriado para largura de caminho de cabos/escada | 400 mm   |
| Diâmetro do furo                                   | 10,5 mm  |
| Conformidade com ROHS                              | sim      |
| Regulável                                          | não      |