

Ficha técnica

Cruzeta 85 FT

Ref.: 7027431



Cruzeta para a criação de um ramal horizontal, para caminhos de cabos em chapa de encaixe e de aparafusar, altura lateral de 85 mm. Montagem sem parafusos com grampos duplos ou ligação roscada com parafusos de cabeça boleada FRS e porcas combinadas M6. Indicado para áreas interiores e exteriores. O material de fixação terá que ser encomendado em separado.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	7027431
Tipo	RK 810 FT
Designação 1	Cruzeta
Designação 2	para caminho de cabos em chapa
Fabricante	OBO
Dimensão	85x100
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	113,2 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	3,5974 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Cruzeta 85 FT

Ref.: 7027431



Dimensões



Largura	100 mm
Altura	85 mm
Espessura das chapas	0,8 mm
Medida B	100 mm
Medida R	50 mm

Dados técnicos

Versão conector	União integrada
Funktionsgaranti	não
Espessura da base	0,8 mm
Representação de orifícios NATO	não
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	120 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Versão para grandes cargas	não
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado/fixado
Número recomendado de parafusos	28 St.
Espessura da travessa	1,25 mm