


Ficha técnica

Tampa para cruzeta FS

Ref.: 7027802



Tampa para cruzeta para caminhos de cabos em chapa de encaixe e de aparafusar em áreas interiores, para proteger os cabos contra danos e sujidade. Fixação por apoio da tampa na secção. Adequada para todas as alturas laterais. A tampa pode ser aplicada em peças de todas as alturas laterais.



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	7027802
Tipo	RKD 200 FS
Designação 1	Tampa
Designação 2	para cruzeta
Fabricante	OBO
Dimensão	B200mm
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	55 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,9751 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Tampa para cruzeta FS

Ref.: 7027802



Dimensões



Largura	200 mm
Espessura das chapas	0,75 mm
Medida B	200 mm

Dados técnicos

Quantidade de ferrolhos	0 St.
Tipo de fixação	deitado
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	não
Apropriada para caminho de cabos em chapa	sim
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	120 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C