Ficha técnica

PYROPLUG® MagicBox, em quatro lados, altura interna 110 mm
Ref.:: 7204132

Caixa de proteção contra incêndio, como sistema de selagem, com caixa em aço inoxidável de duas peças com inserções de proteção intumescentes. Utilizável em paredes e tetos. Montagem rápida através de ligação Magic destacável. Espaço interior pode ser totalmente ocupado com instalações. Aplicação em áreas interiores. Fecho das aberturas restantes com espuma antifogo PYROSIT® NG, especialmente fácil com geometrias complexas. Produto de construção com marcação CE e homologação técnica geral. Classe de resistência ao fogo EI90 (resistente a fogo). Incluindo tiras de grafite.

CE

A2	Aço inoxidável
2B	brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	7204132
Tipo	PMB 140-4 A2
Designação 1	Caixa antifogo de 4 lados
Designação 2	com selagem intumescente
Disponível a partir de	04.10.2022
Fabricante	OBO
Dimensão	300x423x181
Cor	aço inoxidável
Material	Aço inoxidável 1.4113
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	625,7 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Ficha técnica

PYROPLUG® MagicBox, em quatro lados, altura interna 110 mm
Ref.:: 7204132

Dimensões



Comprimento	300 mm
Largura	423 mm
Altura	181 mm
Medida d	405 mm
Medida d mín.	423 mm

Dados técnicos

Versão da proteção antifogo	Caixa de selagem
Forma	quadrado
Conformidade com ROHS	sim
Necessário acessórios	sim
Altura interna	114 mm
Largura interna	405 mm