

Ficha técnica

Tampa nivelável cega, RKN, latão

Ref.: 7408956



Tampa quadrada nivelável "cega" para a criação de uma abertura de inspeção de tamanho nominal 4. Montagem em sistemas de calhas, chãos falsos, em pavimentos tratados a seco ou a húmido em interiores. Apenas adequada para pavimentos lisos.

Para a montagem de 2 suportes universais UT3 para 4 aparelhos de instalação individuais com anel de suporte/pega ou 6 aparelhagens Modul 45®. Podem ser instaladas 2 placas de suporte APMT5.



CuZn
37 Latão

Dados originais

Ref.:	7408956
Tipo	RKN3 4 MS 25
Designação 1	Tampa nivelável quadrada
Designação 2	cega
Fabricante	OBO
Dimensão	199x199x105
Material	Latão
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	240 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	10,4942 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Tampa nivelável cega, RKN, latão

Ref.: 7408956



Dimensões



Comprimento	199 mm
Largura	199 mm
Altura	110 mm
Medida h	110 mm



Dados técnicos

Número dos aparelhos a instalar	0
Número de saídas de cabos	0
Número de suportes universais	2 x UT3
Versão	quadrada
Versão da saída de cabos	Sem saída de cabo
Secção do pavimento/abertura de montagem	201x201
Tratamento do pavimento	húmido
Separável	não
Altura máx. do pavimento	155 mm
Altura mín. do pavimento	110 mm
Apropriado para instalação em chão falso	sim
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	sim
Apropriado para caixa de pavimento	250/350
Suporte para instalação de suportes de aparelhos.	não
Comprimento de instalação	201 mm
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	4
Amplitude de nivelamento máx.	155 mm
Amplitude de nivelamento mín.	110 mm
Norma	EN 50085-2-2
Conformidade com ROHS	Isento
Grau de proteção (IP), em utilização	IP00
Grau de proteção (IP), em não utilização	IP55
Grau de proteção código IK	IK10
Modelo para cargas pesadas	não
Tipo de sistema de instalação	UT3
Carga vertical, grande área	até 5.000 N
Carga vertical, pequena área	até 3.000 N

Ficha técnica

Tampa nivelável cega, RKN, latão

Ref.: 7408956



Dados técnicos

Permissões	VDE
Espessura do revestimento do pavimento	25 mm