

Ficha técnica

Calha de chão, cega, altura 40-70 mm

Ref.: 7424406



Calha para condução de cabos com 3 tampas cegas, constituída por base e laterais em chapa. Base inferior do pavimento com entalhes para a montagem por encaixe dos separadores. O material fornecido inclui 6 esquadros de fixação com nivelamento de altura, 6 escoras estabilizadoras e tampas 3 unid. em calhas de 200, 300 e de 400 e 6 unid. em calhas de 500 e 600. Calha fornecida com a tampa da calha aparafusada.



St

Aço


FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	7424406
Tipo	OKA-W5004030
Designação 1	Calha de chão
Designação 2	com tampa cega
Fabricante	OBO
Dimensão	2400x500x40
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	2,4
Unidade de quantidade	Metro
Peso	2225 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO ₂ (GWP) do berço ao portão	93,2942 kg CO ₂ e / 1 Metro

Dimensões



Comprimento	2 400 mm
Largura	500 mm

Ficha técnica

Calha de chão, cega, altura 40-70 mm

Ref.: 7424406



Dados técnicos

Tampa para abertura de montagem	não
Coverturas	3
Número de aberturas de montagem	0
Número de divisórias possíveis	2
Número de aparelhagens previstas	3
Número de vias	3 St.
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão
Placa de fundo	sim
Fixação da tampa encaixável	não
Possibilidade de montagem de vedante	sim
Abertura para instalação de Teli-tank no chão	não
Separável	não
Apropriado para junta de dilatação	não
Painel de malha	não
Altura da calha máx.	70 mm
Altura da calha mín.	40 mm
Espessura do material da tampa	4
Altura mínima do pavimento	40
Com abertura de ligação	não
Com ligação equipotencial	não
Com separador	não
Com saliência	sim
Abertura	sem
Amplitude de nivelamento máx.	70 mm
Amplitude de nivelamento mín.	40 mm
Secção transversal útil	8500 mm ²
Tampa amovível	sim
Conformidade com ROHS	sim
Fixação da divisória_eliminar	rasten
Fixação do separador	encaixar