Ficha técnica

Calha de chão, cega, altura 100-150 mm

Ref.:: 7424458

Calha para condução de cabos com 3 tampas cegas, constituída por base e laterais em chapa. Base inferior do pavimento com entalhes para a montagem por encaixe dos separadores. O material fornecido inclui 6 esquadros de fixação com nivelamento de altura, 6 escoras estabilizadoras e tampas 3 unid. em calhas de 200, 300 e de 400 e 6 unid. em calhas de 500 e 600. Calha fornecida com a tampa da calha aparafusada.

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	7424458
Tipo	OKA-W60010050
Designação 1	Calha de chão
Designação 2	com tampa cega
Fabricante	OBO
Dimensão	2400x600x100
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	2,4
Unidade de quantidade	Metro
Peso	2741,7 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	93,7786 kg CO2e / 1 Metro

Dimensões

Comprimento	2 400 mm
Largura	600 mm

Ficha técnica

Calha de chão, cega, altura 100-150 mm

Ref.:: 7424458

Dados técnicos

Tampa para abertura de montagem	não
Coberturas	3
Número de aberturas de montagem	0
Número de divisórias possíveis	2
Número de aparelhagens previstas	3
Número de vias	3 St.
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão
Placa de fundo	sim
Fixação da tampa encaixável	não
Possibilidade de montagem de vedante	sim
Abertura para instalação de Telitank no chão	não
Separável	não
Apropriado para junta de dilatação	não
Painel de malha	não
Altura da calha máx.	150 mm
Altura da calha mín.	100 mm
Espessura do material da tampa	4
Altura mínima do pavimento	100
Com abertura de ligação	não
Com ligação equipotencial	não
Com separador	não
Com saliência	sim
Abertura	sem
Amplitude de nivelamento máx.	150 mm
Amplitude de nivelamento mín.	100 mm
Secção transversal útil	40800 mm²
Tampa amovível	sim
Conformidade com ROHS	Isento
Fixação da divisória_eliminar	rasten
Fixação do separador	encaixar