
Ficha técnica

Calha de chão para GES4, altura 60-110 mm

Ref.:: 7424602



Calha para condução de cabos, com 3 ou 6 tampas, fornecida com abertura na tampa para a instalação de uma tampa de encastramento do tipo GES4, constituída por base e laterais em chapa. Base inferior do pavimento com entalhes para a montagem por encaixe dos separadores. O material fornecido inclui 6 esquadros de fixação com nivelamento de altura, 6 escoras estabilizadoras e 3 tampas (em calhas com largura de 200 e de 300 e de 400) ou 6 tampas (em calhas com largura de 500 e 600). As unidades de nivelamento obrigatoriamente necessárias (observar a altura de nivelamento) para os suportes de tampa 400, 500 e 600 não estão incluídas no material fornecido e devem ser encomendadas separadamente. Calha fornecida com a tampa da calha aparafusada.

Com tampas de montagem aparafusáveis com abertura para uma tampa para aparelhagens de tamanho 4.


St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	7424602
Tipo	OKA-W4006050D4
Designação 1	Calha de chão
Designação 2	para tampa GES4
Fabricante	OBO
Dimensão	2400x400x60
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	2,4
Unidade de quantidade	Metro
Peso	1785,4 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	70,4771 kg CO2e / 1 Metro

Dimensões



Comprimento	2 400 mm
Largura	400 mm

Ficha técnica

Calha de chão para GES4, altura 60-110 mm

Ref.:: 7424602

Dados técnicos

Tampa para abertura de montagem	sim
Coberturas	3
Número de divisórias possíveis	2
Número de aparelhagens previstas	3
Número de vias	3 St.
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão
Placa de fundo	sim
Fixação da tampa encaixável	não
Possibilidade de montagem de vedante	sim
Abertura para instalação de Telitank no chão	não
Separável	não
Apropriado para junta de dilatação	não
Painel de malha	não
Altura da calha máx.	110 mm
Altura da calha mín.	60 mm
Espessura do material da tampa	4
Altura mínima do pavimento	60
Com abertura de ligação	sim
Com ligação equipotencial	não
Com separador	não
Com saliência	sim
Abertura	para unidade de montagem de aparelhos
Abertura	quadrada
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	4
Amplitude de nivelamento máx.	110 mm
Amplitude de nivelamento mín.	60 mm
Tampa amovível	sim
Conformidade com ROHS	sim
Fixação da divisória_eliminar	stecken
Fixação do separador	encaixar