



Ficha técnica

Perfil CL2712, rasgo 12 mm, FT, não perfurado

Ref.: 1109022



Perfis C, pequenas cargas, para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras de encosto ou BBS com pé de base N . Também apropriado para construção de armários de distribuição.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	1109022
Tipo	CL2712UP2000FT
Designação 1	Perfil
Designação 2	não perfurado, rasgo 12mm
Fabricante	OBO
Dimensão	2000x27x12,5
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Metro
Peso	90 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,8227 kg CO2e / 1 Metro


Ficha técnica

Perfil CL2712, rasgo 12 mm, FT, não perfurado

Ref.: 1109022



Dimensões



Comprimento	2 000 mm
Largura	27 mm
Altura	12,5 mm
Medida L	2 000 mm

Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	sem
Versão	Perfil simples
Molho	20 m
Funktionsgaranti	não
Espessura do material	2 mm
Com perfuração	não
Com engrenagem	não
Forma do perfil	Perfil C
Largura de rasgo	12 mm
Valor estático A	1,08 cm ²
Valor estático Iz	0,98 cm ⁴