

# Ficha técnica

Abraçadeira BBS tipo W simples, placa de pressão metálica, A2  
Ref.:: 1188044



Abraçadeira BBS com tipo W, placa de pressão metálica com arestas arredondadas para proteção de cabos. Para montagem vertical e horizontal de 1 cabo individual em ferros angulares até < 40 mm. Com parafuso simples na placa de pressão, cabeça de parafuso hexagonal universal tam. 10, com fenda e fenda em cruz. Adequado para montagem em áreas interiores e exteriores. Recomenda-se o uso de uma contraplaca.



- A2** Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
- 2B** brilhante, pós-tratamento

## Dados originais

|  |  |
|--|--|
| Ref.:                                  | 1188044                                  |
| Tipo                                   | BS-W1-M-52 A2                            |
| Designação 1                           | Abraçadeira BBS 2056                     |
| Fabricante                             | OBO                                      |
| Dimensão                               | 46-52mm                                  |
| Material                               | Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301 |
| Superfície                             | brilhante, pós-tratamento                |
| Norma de superfície                    |  |
| Menor unidade de venda                 | 25                                       |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                                  |
| Peso                                   | 13,052 kg                                |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                               |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,7246 kg CO2e / 1 Peça                  |


# Ficha técnica

Abraçadeira BBS tipo W simples, placa de pressão metálica, A2

Ref.:: 1188044



## Dimensões



|                      |        |
|----------------------|--------|
| Comprimento          | 25 mm  |
| Largura              | 57 mm  |
| Altura               | 122 mm |
| Espessura das chapas | 2 mm   |
| Medida A             | 25 mm  |
| Medida B             | 57 mm  |
| Medida C             | 33 mm  |
| Medida G (mm)        | M8     |
| Medida H             | 122 mm |
| Medida L             | 43 mm  |
| Medida t             | 2 mm   |

## Dados técnicos

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Número de cabos/tubos         | 1                           |
| para diâmetro de tubo máx.    | 52 mm                       |
| para diâmetro de tubo mín.    | 46 mm                       |
| Rosca                         | M8                          |
| Livre de halogéneos           | sim                         |
| Comprimento exterior          | 33 mm                       |
| Máx. Binário de aperto        | 5 Nm                        |
| Com placa metálica            | sim                         |
| Tipo de montagem              | Perfil angular              |
| Largura de rasgo              | 10 mm                       |
| Intervalo de aperto D máx.    | 52 mm                       |
| Intervalo de aperto D mín.    | 46 mm                       |
| Superfície adicional          | sem tratamento              |
| Material adicional            | aço inoxidável              |
| Com contraplaca               | não                         |
| Material da cuba              | aço inoxidável              |
| Qualidade do material da cuba | Aço inoxidável 304 (1.4301) |