

Ficha técnica

Abraçadeira 2056 tipo F, tripla, placa de pressão metálica, FT

Ref.: 1188218



Abraçadeira BBS tipo F, placa de pressão metálica com arestas arredondadas para proteção de cabos. Para montagem vertical e horizontal de 3 cabos individuais em ferros planos. Com parafuso simples na placa de pressão, cabeça de parafuso hexagonal universal tam. 10, com fenda e fenda em cruz. Adequada para montagem em áreas interiores e exteriores. Vários cabos devem ser separados por placas duplas. Recomenda-se o uso de uma contraplaca.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	1188218
Tipo	BS-F3-M-16 FT
Designação 1	Abraçadeira BBS 2056
Designação 2	tripla
Fabricante	OBO
Dimensão	12-16mm
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	5,558 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,1905 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Abraçadeira 2056 tipo F, tripla, placa de pressão metálica, FT

Ref.: 1188218



Dimensões



Comprimento	22,5 mm
Largura	20 mm
Altura	93 mm
Espessura das chapas	1,5 mm
Medida A	22,5 mm
Medida B	20 mm
Medida C	28 mm
Medida G (mm)	M6
Medida H	93 mm
Medida L	46 mm
Medida t	1,5 mm

Dados técnicos

Número de cabos/tubos	3
para diâmetro de tubo máx.	16 mm
para diâmetro de tubo mín.	12 mm
Rosca	M6
Livre de halogéneos	sim
Comprimento exterior	28 mm
Máx. Binário de aperto	3 Nm
Com placa metálica	sim
Tipo de montagem	perfil plano
Largura de rasgo	10 mm
Intervalo de aperto D máx.	16 mm
Intervalo de aperto D mín.	12 mm
Superfície adicional	galvanizado a quente por centrifugação
Material adicional	Aço