


# Ficha técnica

## Caixa de derivação T 160, buçins cónicos, tampa alta opaca

Ref.: 2007714



Caixa de derivação para conectar cabos em áreas interiores e áreas exteriores protegidas. Forma retangular com buçins cónicos nas laterais e entradas quebráveis na base. Adequado para a montagem na parede / teto e para a montagem em suportes para caixas de derivação. Com opção de fixação interna e montagem através de parafusos nos cantos. Tampa alta com fecho rápido, pode ser selada a chumbo. Fabricada em materiais resistentes aos raios UV e livres de halogéneo.

Inclui calha DIN perfilada

Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistente ao fio incandescente segundo a DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensaio 650 °C. Resistência ao impacto IK05 de acordo com a DIN EN 50102. Dimensões internas: 176x135x84 mm



PP/PC Polipropileno/Polycarbonato

### Dados originais

Ref.:	2007714
Tipo	T 160 HD LGR
Designação 1	Caixa de derivação
Designação 2	com tampa alta
Fabricante	OBO
Dimensão	190x150x94
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Polipropileno/Polycarbonato
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	34,18 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,6517 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

Caixa de derivação T 160, buçins cónicos, tampa alta opaca

Ref.: 2007714



## Dimensões



Comprimento	190 mm
Largura	150 mm
Altura	94 mm

## Dados técnicos

Agrupável	sim
Número de entradas	12
Tipo de entrada	Bucim cónico
Tipo de entrada	Cabo
Tipo de versão da caixa	Outros
Tensão de isolamento do dimensionamento $U_i$	500 V
Montagem	Calha DIN
Tampa	não transparente
Fixação da tampa	aparafusado
Entrada pela parte de trás	sim
Entradas	7xM25 5xM32
Versão verificada quanto a explosões	não
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C
Forma	retangular
Funktionsgaranti	sem
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Reforçado a fibra de vidro	sim
Livre de halogéneos	sim
Dimensões internas	176x135x84 mm
Com blindagem	não
Com tampa	sim
Tipo de montagem	Montagem na parede/teto
Tensões nominais	500 V
Selável	sim
Grau de proteção	IP66

# Ficha técnica

Caixa de derivação T 160, buçins cónicos, tampa alta opaca

Ref.: 2007714



## Dados técnicos

Grau de proteção código IK	IK05
Gama de temperaturas de aplicação máx.	65 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-25 °C
Tampa transparente	não
Resistente a intempéries	não