


Ficha técnica

Caixa de derivação T350, lisa, tampa alta transparente

Ref.:: 2007778



Caixa de derivação fechada para conectar cabos e condutas na área interior e áreas exteriores protegidas. Forma retangular sem entradas. Adequado para a montagem na parede e teto, a montagem em suportes para caixas de derivação e na base da caixa. Com opção de fixação interna e montagem através de parafusos nos cantos. Tampa alta, transparente, com fecho rápido, pode ser selada a chumbo. Fabricado em materiais livres de halogéneo.

Incluindo calha DIN perfilada

Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistente ao fio incandescente segundo a DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensaio 650 °C. Resistência ao impacto IK05 de acordo com a DIN EN 50102. Dimensões internas: 267x182x127 mm



PP/PC Polipropileno/Policarbonato

Dados originais

Ref.:	2007778
Tipo	T 350 OE HD TR
Designação 1	Caixa de derivação lisa
Designação 2	com tampa alta transparente
Fabricante	OBO
Dimensão	285x201x139
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Polipropileno/Policarbonato
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	68,66 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	3,1446 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Caixa de derivação T350, lisa, tampa alta transparente



Ref.: 2007778

Dimensões



Comprimento	285 mm
Largura	201 mm
Altura	137 mm

Dados técnicos

Agrupável	sim
Tipo de entrada	nenhuns
Tipo de entrada	Cabo
Tipo de versão da caixa	sem
Tensão de isolamento do dimensionamento Ui	500 V
Montagem	Calha DIN
Tampa	Transparente
Fixação da tampa	aparafusado
Entrada pela parte de trás	sim
Entradas	nenhuns
Versão verificada quanto a explosões	não
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 750 °C
Forma	retangular
Funktionsgaranti	sem
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Reforçado a fibra de vidro	sim
Livre de halogéneos	sim
Dimensões internas	267x182x127 mm
Com blindagem	não
Com tampa	sim
Tipo de montagem	Montagem na parede/teto
Secção transversal nominal mín.	35 mm ²
Tensões nominais	500 V
Selável	sim
Grau de proteção	IP66
Grau de proteção código IK	IK05

Ficha técnica

Caixa de derivação T350, lisa, tampa alta transparente

Ref.:: 2007778



Dados técnicos

Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C
Tampa transparente	sim
Resistente a intempéries	não