

# Ficha técnica

Bucim, rosca PG longa, cinzento claro

Ref.: 2024365



Bucim com rosca de ligação PG em design de porca de capa, para caixas de derivação, caixas, caixas de distribuição no sector privado e industrial. Com alívio de tensão e rebordo de vedação integrado testados de acordo com a DIN EN 62444. Classe de proteção IP68. Aplicável de -20 °C a +65 °C.



PA Poliamida

## Dados originais

Ref.:	2024365
Tipo	V-TEC L PG42 LGR
Designação 1	Bucim
Designação 2	com rosca longa
Fabricante	OBO
Dimensão	PG42
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	5
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	10,07 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,4733 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

Bucim, rosca PG longa, cinzento claro

Ref.:: 2024365



## Dimensões



Medida E	68 mm
Medida L máx.	57 mm
Medida L mín.	42 mm
Medida L1	18 mm
Medida L2	9 mm
Medida L3	32,5 mm

## Dados técnicos

Tipo de vedação	Anel de vedação
Versão	reta
Proteção contra flexão	não
Capacidade de vedação D máx.	38 mm
Área de vedação D mín.	24 mm
Potegido contra explosões	não
Bucim para cabos planos	não
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	Pg 42
Tipo de rosca	PG
Comprimento da rosca	18 mm
Tamanho nominal da rosca	42
Passo de rosca	1,5 mm
Reforçado a fibra de vidro	não
Livre de halogéneos	sim
Binário instável	5 Nm
Passa cabos múltiplo	não
Com porca	não
Resistente	não
Largura da chave	60
Grau de proteção	IP68
Bucim separável	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	65 °C

# Ficha técnica

Bucim, rosca PG longa, cinzento claro

Ref.: 2024365



## Dados técnicos

Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Alívio de tensão e proteção contra rotação D2 máx.	38 mm
Alívio de tensão e proteção contra rotação D2 mín.	26 mm
Possibilidade de alívio de tensão	sim