

Ficha técnica

Bucim, rosca métrica curta, cinzento claro

Ref.: 2024880



Bucim com rosca de ligação métrica curta em design de porca de capa, adequado para caixas de derivação com rosca de ligação métrica. Alívio de tensão, proteção contra aperto e torção em toda a área de fixação. Anel de vedação em borracha de policloropreno/acrilonitrilo-butadieno. Apoio intermédio com vedante, não sendo necessário um anel de vedação para roscas de ligação, certificação VDE conforme DIN EN 50262, grau de proteção IP 68 com 5 bar 1 h. Temperaturas de utilização entre -20° C e +65° C.

Coluna D da tabela: capacidade de vedação conforme a VDE 0619, onde não é necessário um alívio de tensão adicional.

Coluna da tabela D2: capacidade de vedação incluindo alívio de tensão e des-carga de compressão conforme a VDE 0619



PA Poliamida

Dados originais

Ref.:	2024880
Tipo	V-TEC M KA M20NL
Designação 1	Bucim
Designação 2	com rosca curta
Fabricante	OBO
Dimensão	M20
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1,38 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0658 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Bucim, rosca métrica curta, cinzento claro

Ref.: 2024880



Dimensões



Medida L máx.	33 mm
Medida L mín.	25 mm
Medida L1	7 mm
Medida L2	6 mm
Medida L3	19 mm

Dados técnicos

Tipo de vedação	Anel de vedação
Versão	reta
Proteção contra flexão	não
Capacidade de vedação D máx.	14 mm
Área de vedação D mín.	7 mm
Potegido contra explosões	não
Bucim para cabos planos	não
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	M20 x 1,5,
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	7 mm
Tamanho nominal da rosca	20
Passo de rosca	1,5 mm
Reforçado a fibra de vidro	não
Livre de halogéneos	sim
Código de proteção	A
Categoria do entalhe	3
Passa cabos múltiplo	não
Com porca	não
Resistente	não
Largura da chave	27
Grau de proteção	IP68
Sextavado Largura entre cantos	27 mm
Bucim separável	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	65 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Alívio de tensão e proteção contra rotação D2 máx.	14 mm
Alívio de tensão e proteção contra rotação D2 mín.	7 mm

Ficha técnica

Bucim, rosca métrica curta, cinzento claro

Ref.: 2024880



Dados técnicos

Possibilidade de alívio de tensão | sim