

Ficha técnica

Tubo de plástico, rígido, livre de halogéneo

Ref.: 2047726



Tubos de instalação elétrica de acordo com a EN 61386-1, em plástico livre de halogéneos, conforme EN 50642, para a proteção mecânica de cabos e fios.



PC/
ABS

Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno

Dados originais

Ref.:	2047726
Tipo	KH63 LGR
Designação 1	Tubo plástico
Designação 2	livre de halogéneo
Fabricante	OBO
Dimensão	Ø63, 3000mm
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno
Menor unidade de venda	15
Unidade de quantidade	Metro
Peso	52,4 kg
Unidade de peso	kg/100 m


Ficha técnica

Tubo de plástico, rígido, livre de halogéneo

Ref.: 2047726




Dimensões



Comprimento	3 000 mm
Medida D	63 mm
Medida L	3 000 mm
Medida M (mm)	M63
Medida t	2,3 mm

M63



Ficha técnica

Tubo de plástico, rígido, livre de halogéneo

Ref.: 2047726



Dados técnicos

Resistência à flexão	rígido
Resistência à compressão	forte (1250 N)
Temperatura máx. de utilização	+ 90 °C
Temperatura mín. de utilização	- 15 °C
Tamanho	M63
Livre de halogéneos	sim
Código de classificação	0
Resistência ao impacto	pesado (2,0 kg/300 mm)