

# Ficha técnica

## Abraçadeira OBO-Quick, resistência ao fio incandescente, cinzenta

Ref.: 2149321



Abraçadeira para instalação à superfície resistente à chama para acomodar condutas de aço métricas, tubos isolantes e tubos de instalação elétrica Quick-Pipe. Opções universais de montagem em paredes e tetos em áreas interiores e áreas exteriores protegidas. Com furo oblongo para o alinhamento lateral durante a instalação com parafuso para madeira ou tapite. Montagem de tubos sem ferramentas. Possibilidade de alinhar também com abraçadeira Multi-Quick ou pro-Quick da OBO. Tamanho M16 - M32 pode ser aparafusado na rosca M6. Distância de fixação 50 - 60 cm, valores máx. de capacidade de carga F a uma temperatura ambiente de 20 °C, consultar a tabela.



PP Polipropileno

### Dados originais

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Ref.:                                  | 2149321                       |
| Tipo                                   | 2955 F M32 STGR               |
| Designação 1                           | Abraçadeira OBO-Quick         |
| Designação 2                           | resistência fio incandescente |
| Fabricante                             | OBO                           |
| Dimensão                               | M32                           |
| Cor                                    | cinzento pedra; RAL 7030      |
| Material                               | Polipropileno                 |
| Menor unidade de venda                 | 50                            |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                       |
| Peso                                   | 0,63 kg                       |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                    |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,0287 kg CO2e / 1 Peça       |


# Ficha técnica

Abraçadeira OBO-Quick, resistência ao fio incandescente, cinzenta

Ref.: 2149321



## Dimensões



|          |         |
|----------|---------|
| Medida A | 46,3 mm |
| Medida B | 16 mm   |
| Medida C | 22,4 mm |
| Medida D | 31,4 mm |
| Medida E | 12 mm   |
| Medida F | 4,2 mm  |
| Medida h | 11 mm   |
| Medida H | 42 mm   |

## Dados técnicos

|                                  |                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Agrupável                        | sim                                                                 |
| Número de cabos/tubos            | 1                                                                   |
| Resistência à tração             | 100 N                                                               |
| Tipo de fixação                  | Orifício roscado                                                    |
| resistência ao fio incandescente | conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 750 °C |
| Fechado                          | não                                                                 |
| Livre de halogêneos              | sim                                                                 |
| Com depósito                     | não                                                                 |
| Tamanho nominal/Texto            | M32                                                                 |
| Montagem de abraçadeiras         | Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar                        |
| Resistente à radiação UV         | não                                                                 |