

Ficha técnica

Cabo de terras em aço inoxidável A2

Ref.: 5021235



- utilizável como descarregador conforme a DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- corresponde aos requisitos da VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10-V4A para aplicações na terra
- conforme a norma para elétrodos de terra de fundações DIN 18014 solicitada por terra V4A



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

Dados originais

Ref.:	5021235
Tipo	RD 8-V2A
Designação 1	Cabo de terras
Designação 2	Rolo 125m
Fabricante	OBO
Dimensão	8mm
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	125
Unidade de quantidade	Metro
Peso	40 kg
Unidade de peso	kg/100 m


Ficha técnica

Cabo de terras em aço inoxidável A2

Ref.: 5021235



Dimensões



Medida D	8 mm
----------	------

Dados técnicos

Número de fios individuais	1
Versão com isolamento fixo contra alta tensão	não
Rolo normal (aprox. kg)	50
Rolo normal (aprox. m)	125
Length tolerance ±	5 %
Secção	50 mm ²
Características do material	Outros
Material Revestimento	sem