


Ficha técnica

Cruzeta para condutores planos e redondos A4

Ref.: 5312656



- Corresponde aos requisitos conforme a VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Ajuste: Rd 8-10 x FL 30
- Montada com 4 parafusos sextavados M8 x 25 e 4 porcas sextavadas M8



A4 Aço inoxidável 1.4571

Dados originais

Ref.:	5312656
Tipo	252 8-10xFL30V4A
Designação 1	Cruzeta
Fabricante	OBO
Dimensão	8-10mm
Material	Aço inoxidável 1.4571
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	23,4 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,1965 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Cruzeta para condutores planos e redondos A4


Ref.: 5312656



Dimensões



Medida A	60 mm
Medida B	60 mm



Dados técnicos

Tipo de parafuso de fixação	Parafuso sextavado
Tipo de conector	Cruzeta
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
Apropriado para conector	Cabo de terras Rd 8-10 / Fita metálica FI 30
Ajuste	Rd 8-10/FL30 mm
Placa intermédia	não