


Ficha técnica

Cruzeta para Rd 8-10 x Rd 16 mm

Ref.: 5312809



- Corresponde aos requisitos conforme a VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Ajuste: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30
- Montada com 4 parafusos sextavados M8 x 25 e 4 porcas sextavadas M8 (F)



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	5312809
Tipo	253 10X16
Designação 1	Cruzeta
Fabricante	OBO
Dimensão	8-10mm
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	29,8 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,5427 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Cruzeta para Rd 8-10 x Rd 16 mm


Ref.: 5312809



Dimensões



Medida A	60 mm
Medida B	60 mm



Dados técnicos

Tipo de parafuso de fixação	Parafuso sextavado
Tipo de conector	Cruzeta
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
Apropriado para conector	Cabo de terras Rd 8-10 / Rd 16
Ajuste	Rd 8-10 x 16 mm
Placa intermédia	não