

# Ficha técnica

## Cabo isCon® Premium em preto

Ref.: 5408018



Consulte as indicações relativas à colocação de cabos OBO isCon®Premium no Manual de Montagem.

- Resistente à alta tensão, descarregador isolado
- Sem descarga deslizante
- Testado de acordo com IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) com H2/200 kA
- Distância de separação equivalente se  $\leq 0,90$  m (ar) e se  $\leq 1,8$  m (material fixo)
- Testado de acordo com a IEC TS 62561-8
- Livre de halogéneos
- Carga de incêndio 4,2 kWh/m

### Dados originais

Ref.:	5408018
Tipo	isCon PR 90 SW
Designação 1	Cabo isolado
Designação 2	Rolo de 100 m
Fabricante	OBO
Dimensão	Ø23mm
Cor	Preto
Menor unidade de venda	100
Unidade de quantidade	Metro
Peso	66,6 kg
Unidade de peso	kg/100 m


# Ficha técnica

## Cabo isCon® Premium em preto

Ref.: 5408018



### Dimensões



### Dados técnicos

Número de fios individuais	7
Versão com isolamento fixo contra alta tensão	sim
Rolo normal (aprox. m)	100
Length tolerance ±	5 %
Secção	35 mm²
Características do material	Outros
Material Revestimento	EVA
Distância de separação equivalente s(e)/m	0,9