


Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa MKS 110 FS

Ref.: 6060404



MKS 110 = Sistema de caminhos de cabos em chapa para cargas médias com altura lateral de 110 mm.
Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	6060404
Tipo	MKS 140 FS
Designação 1	Caminho de cabos em chapa MKS
Designação 2	perfurada
Fabricante	OBO
Dimensão	110x400x3000
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	440,167 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	11,957 kg CO2e / 1 Metro


Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa MKS 110 FS

Ref.: 6060404



Dimensões



Dimensão	110 x 400
Comprimento	3 000 mm
Comprimento	10 ft
Largura	400 mm
Largura	16 in
Altura	110 mm
Altura	4 in
Espessura das chapas	0,04 in
Espessura das chapas	1 mm
Dimension W	400 mm

Dados técnicos

Versão conector	sem conector
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão Teto Parede
Acessível	não
Funktionsgaranti	não
Com tampa	não
Instalação no pavimento	sim
Representação de orifícios NATO	não
Secção transversal útil	438 cm ²
Secção transversal útil	43800 mm ²
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	sim
Versão para grandes cargas	não
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537	Tipo II
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado

Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa MKS 110 FS

Ref.: 6060404

