

Ficha técnica

Ferrolho FT

Ref.: 6065018



Ferrolho para montagem posterior ou adicional.
Ferrolho universal. Aplicável para tampas com uma largura de 100 - 600 mm.
Consoante a versão da tampa, a medida B varia como se segue:
DRL/DRLU = 27 mm
DBKR = 27 mm
WDRL = 38 mm
WKLD = 58 mm



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	6065018
Tipo	DRL H S FT
Designação 1	Ferrolho rotativo
Designação 2	para tampa
Fabricante	OBO
Dimensão	Ø20 mm
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	20
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	3,15 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,1265 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Ferrolho FT

Ref.: 6065018



Dimensões



Dados técnicos

Apropriada para caminho de cabos em varão	não
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	sim
Apropriada para caminho de cabos em chapa	sim
Aço inoxidável, decapado	não