

# Ficha técnica

## Calha, tipo WDKH 10020

Ref.: 6175377



Tampa e base da calha com base perfurada em plástico sem halogéneo. Com

película autocolante para fixação na base.

Durante a instalação é preciso ter em atenção que só devem ser utilizados materiais para acessórios e materiais de fixação livre de halogéneos.



PC/  
ABS

Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno

### Dados originais

Ref.:	6175377
Tipo	WDKH-10020RW T
Designação 1	Calha
Designação 2	livre de halogéneo com adesivo
Fabricante	OBO
Dimensão	10x20x2000
Cor	branco puro; RAL 9010
Material	Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno
Menor unidade de venda	84
Unidade de quantidade	Metro
Peso	9,5 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,7374 kg CO2e / 1 Metro

### Dimensões

Comprimento	2 000 mm
Largura	20 mm
Altura	10 mm

# Ficha técnica

## Calha, tipo WDKH 10020

Ref.: 6175377



### Dados técnicos

Número de divisórias fixas	0
Número de divisórias possíveis	0
Versão tampa calhas de guia do cabo	solto
Tipo de fixação	Base perfurada
Base perfurada	com fundo perfurado
Livre de halogéneos	sim
Grampo de fixação de cabos	sim
União de calhas	não
Secção transversal útil	135 mm <sup>2</sup>
Grau de proteção	IP 30
Película protetora	não
Grau de proteção código IK	IK07
Gama de temperaturas de aplicação máx.	90 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C