

Ficha técnica

Calha, tipo WDKH 60110

Ref.: 6175420



Tampa e base da calha com fundo perfurado em plástico livre de halogéneos, inclui 4 agrafos.

Durante a instalação é preciso ter em atenção que só devem ser utilizados materiais para acessórios e materiais de fixação livre de halogéneos.



Polycarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno

Dados originais

Ref.:	6175420
Tipo	WDKH-60110RW
Designação 1	Calha
Designação 2	livre de halogéneo
Fabricante	OBO
Dimensão	60x110x2000
Cor	branco puro; RAL 9010
Material	Polycarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno
Menor unidade de venda	16
Unidade de quantidade	Metro
Peso	95,9 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	5,7106 kg CO2e / 1 Metro


Ficha técnica

Calha, tipo WDKH 60110

Ref.: 6175420



Dimensões



Comprimento	2 000 mm
Largura	108,5 mm
Altura	60 mm

Dados técnicos

Número de divisórias fixas	0
Número de cabos NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sem tomada)	23
Número de divisórias possíveis	0
Versão tampa calhas de guia do cabo	solto
Tipo de fixação	Base perfurada
Base perfurada	com fundo perfurado
Funktionsgaranti	não
Livre de halogéneos	sim
Grampo de fixação de cabos	sim
União de calhas	não
Fornecido em rolo	não
Secção transversal útil	5660 mm²
Grau de proteção	IP 30
Película protetora	não
Grau de proteção código IK	IK07
Gama de temperaturas de aplicação máx.	90 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C