

# Ficha técnica

## Ângulo plano, para calha tipo WDKH 20020

Ref.:: 6176036



Ângulo plano para alteração da direção das calhas WDKH livre de halogéneos. Os acessórios são concebidos de uma forma geral como acessórios de cobertura.



PC/  
ABS

Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno

### Dados originais

|  |  |
|--|--|
| Ref.:                                  | 6176036  |
| Tipo                                   | WDKH-F20020LGR                                 |
| Designação 1                           | Ângulo plano                                   |
| Designação 2                           | livre de halogéneo                             |
| Fabricante                             | OBO  |
| Dimensão                               | 20x20mm  |
| Cor                                    | cinzento claro; RAL 7035                       |
| Material                               | Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno |
| Menor unidade de venda                 | 4  |
| Unidade de quantidade                  | Unidade  |
| Peso                                   | 0,502 kg                                       |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                                     |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,043 kg CO2e / 1 Peça                         |

# Ficha técnica

Ângulo plano, para calha tipo WDKH 20020

Ref.:: 6176036



## Dimensões



|             |         |
|-------------|---------|
| Comprimento | 38 mm   |
| Largura     | 20 mm   |
| Altura      | 17,5 mm |
| Medida a    | 38 mm   |

## Dados técnicos

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Versão                                     | Acessório para tampas |
| Tipo de fixação                            | encaixável            |
| Funktionsgaranti                           | não                   |
| Livre de halogéneos                        | sim                   |
| Profundidade da calha                      | 20 mm                 |
| Grau de proteção                           | IP 30                 |
| Película protetora                         | não                   |
| Grau de proteção código IK autoextinguível | IK07                  |
| Gama de temperaturas de aplicação máx.     | sim                   |
| Gama de temperaturas de aplicação mín.     | 90 °C                 |
| Alcance do ângulo máx.                     | -5 °C                 |
| Alcance do ângulo mín.                     | 90 mm                 |
|  | 90 mm                 |