

Ficha técnica

Calha, tipo WDK 60130

Ref.: 6191223



Tampa e base da calha com fundo perfurado.
4 agrafos, incluídos
Grampo para tampas deslocável a todo o comprimento da calha



PVC Policloreto de vinilo

Dados originais

Ref.:	6191223
Tipo	WDK60130RW
Designação 1	Calha
Designação 2	com base perfurada
Fabricante	OBO
Dimensão	60x130x2000
Cor	branco puro; RAL 9010
Material	Policloreto de vinilo
Menor unidade de venda	16
Unidade de quantidade	Metro
Peso	135 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	2,9825 kg CO2e / 1 Metro


Ficha técnica

Calha, tipo WDK 60130

Ref.: 6191223



Dimensões



Comprimento	2 000 mm
Largura	130 mm
Altura	60 mm

Dados técnicos

Número de divisórias fixas	0
Número de cabos NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sem tomada)	35
Número de cabos NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sem tomada)	29
Número de cabos NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sem tomada)	26
Número de divisórias possíveis	1
Versão tampa calhas de guia do cabo	solto
Tipo de fixação	Base perfurada
Funktionsgaranti	não
Livre de halogéneos	não
Grampo de fixação de cabos	sim
União de calhas	não
Fornecido em rolo	não
Secção transversal útil	6086 mm²
Grau de proteção	IP 30
Película protetora	não
Grau de proteção código IK	IK04
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C