


Ficha técnica

União multifuncional FT

Ref.: 6225774

OBO
BETTERMANN

União multifuncional para a ligação de caminhos de cabos tipo escada com uma altura lateral de 110 mm. É possível criar reduções simétricas e assimétricas, ângulos contínuos de 0 a 60º e derivações.



CE UK CA 110

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinagem

Dados originais

Ref.:	6225774
Tipo	LMFV 1140 FT
Designação 1	União multifuncional
Designação 2	para caminhos de cabos escada
Fabricante	OBO
Dimensão	110x400
Cor	zinc
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinagem
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	235,1 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	6,7657 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

União multifuncional FT

Ref.: 6225774

OBO
BETTERMANN

Dimensões



Comprimento	680 mm
Largura	400 mm
Altura	110 mm
Espessura das chapas	1,5 mm
Medida B	400 mm

Dados técnicos

Versão	União retas e curvas
Funktionsgaranti	não
Apropriada para caminho de cabos em varão	não
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	sim
Apropriada para caminho de cabos em chapas	não
Apropriada para largura do sistema de caminho de cabos máx.	400 mm
Apropriada para largura do sistema de caminho de cabos mín.	400 mm
Apropriada para altura do sistema de caminho de cabos	110 mm
União articulada horizontal	não
União articulada vertical	não
Aço inoxidável, decapado	não
Tipo de ligação	Ligador de rosca