

# Ficha técnica

Ângulo regulável 90°, vertical 60 FS

Ref.: 7006411



Ângulo vertical regulável de 90°, para todos os tipos de caminho de cabos em chapa com a altura lateral de 60 mm.  
O ângulo é fornecido desmontado. Não são necessários outros materiais de fixação.



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

## Dados originais

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Ref.:                                  | 7006411                           |
| Tipo                                   | RGBV 650 FS                       |
| Designação 1                           | Ângulo regulável                  |
| Designação 2                           | vertical                          |
| Fabricante                             | OBO                               |
| Dimensão                               | 60x500                            |
| Cor                                    | zinco                             |
| Material                               | Aço                               |
| Superfície                             | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Norma de superfície                    | DIN EN 10346                      |
| Menor unidade de venda                 | 1                                 |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                           |
| Peso                                   | 367 kg                            |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                        |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 12,4395 kg CO2e / 1 Peça          |

# Ficha técnica

Ângulo regulável 90°, vertical 60 FS

Ref.:: 7006411



## Dimensões

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Largura              | 500 mm |
| Largura              | 20 in  |
| Altura               | 60 mm  |
| Altura               | 2 in   |
| Espessura das chapas | 1 mm   |
| Medida R             | 400 mm |

## Dados técnicos

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Curva (ângulo)                                | 90°                             |
| Versão conector                               | conector fornecido              |
| Modelo                                        | Arco articulado_completo        |
| Funktionsgaranti                              | não                             |
| Instalação no pavimento                       | não                             |
| Representação de orifícios NATO               | não                             |
| Alteração da direção                          | vertical ascendente/descendente |
| Conformidade com ROHS                         | sim                             |
| Aço inoxidável, decapado                      | não                             |
| Perfuração lateral                            | não                             |
| Versão para grandes cargas                    | não                             |
| Tipo de conector sistema de caminhos de cabos | aparafusado                     |