

Ficha técnica

PYROSIT® NG Espuma antifogo de 2 componentes

Ref.:: 7203800



Espuma antifogo de 2 componentes PYROSIT® NG em cartucho, incluindo 2 tubos de mistura.

Para selagens de cabos e selagens combinadas em áreas interiores; Processamento do cartucho coaxial 5:1 obrigatoriamente com pistola para cartuchos FBS-PH ou FBS-PA.

Em compartimentos secos e com proteção anticongelamento, o cartucho pode ser armazenado fechado na vertical, a temperaturas de +5 °C até +30 °C, até 12 meses.

O processamento de produtos contendo diisocianato requer formação de acordo com o Regulamento REACH (CE) 1907/2006, alterado pelo Regulamento (UE) 2020/1149 de 4 de agosto de 2020. Os cursos de formação podem ser realizados online. Informações sobre isto podem ser encontradas nas informações técnicas em downloads do produto.



espuma de proteção contra incêndios PU de 2 componentes

Dados originais

Ref.:	7203800
Tipo	FBS-S
Designação 1	Espuma antifogo
Designação 2	em cartucho
Fabricante	OBO
Dimensão	380ml
Cor	vermelho ferrugem
Material	espuma de proteção contra incêndios PU de 2 componentes
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	64,6 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Dados técnicos

Versão	Espuma antifogo
Conteúdo	380 ml
Formulário de entrega	Cartucho