

Grampo para ranhura de parede

O grampo para ranhura de parede da OBO revela-se ser um solucionador de problemas inteligente em qualquer local de construção: além de cobrir várias larguras de ranhuras (de 27 mm a 45 mm) e poder ser fixado em diversas bases, como betão ou tijolos silicocalcários, também impressiona com um sistema de encaixe integrado. Isto permite uma fi-

xação sem pregos. Em ranhuras estreitas, o grampo fixa-se com a pressão necessária, mesmo na ranhura fresada. Fixação perfeita garantida. Má qualidade da base? Um orifício no centro proporciona sempre a função adicional de poder cravar um prego.



Grampo para ranhura de parede para fixação sem ferramentas de cabos e tubos em ranhuras de parede de 27-45 mm de largura.

Tipo	Cor	Emb. Uni.	Ref.
MNK 01	cor de laranja	100	2148881

PP Polipropileno

Grampo Fix com prego de aço

Com o Grampo Fix para ranhuras de paredes, é possível fixar cabos e tubos na parte longitudinal mais facilmente do que nunca. O Grampo Fix cobre larguras de ranhura de 25 a 46 mm e pode ser fixado em diversas bases, como betão, Y-Tong, tijolos

silicocalcários ou betão celular. Assim, este grampo inteligente é a solução ideal para muitas situações de instalação diferentes. A fixação é feita de forma muito simples, com uma martelada na cabeça do prego.



Grampo Fix com prego de aço galvanizado a zinco pré-montado, para fixação de condutores em paredes de 25-46 mm e em alvenaria.

Tipo	Cor	Dimensões L mm	Emb. Uni.	Ref.
2023 40	cor de laranja	40	100	2222837
2023 50	cor de laranja	50	100	2222850
2023 60	cor de laranja	60	100	2222870
2023 70	cor de laranja	70	100	2222880

PP Polipropileno