

Novo expulsor equipotencial para áreas EX: EX ISG

Para a ligação de flanges isolantes e peças de isolamento, como secções de tubos com proteção catódica (CCP).



- Testado com 100 kA Iimp IEC/DIN-EN 62561-3
- Certificado ATEX/IECEX
- Em conformidade com a recomendação AFK nº. 5 (DVGW GW 24)
- Eléktrodo de grafite sem desgaste
- Acessórios de conexão testados



Building Connections

OBO
BETTERMANN

Expulsor equipotencial EX ISG



- Certificação EX para ATEX
- Rotulagem conforme EN 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb
- Rotulagem conforme EN 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 ° C Db IP66
- Certificação EX para IECEx
- Rotulagem conforme EN 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- Rotulagem conforme EN 60079-0/-31: Ex td IIIC T80 ° C Db IP66

Aplicação: em áreas potencialmente explosivas para a ligação indireta de flanges isolantes e glândulas isoladas, como sistemas com proteção contra corrosão catódica (CCP). Aplicação: em áreas potencialmente explosivas para a ligação indireta de flanges isolantes e glândulas isoladas, como sistemas com proteção contra corrosão catódica (CCP).

Tipo

	Comprimento do cabo de ligação	Tensão de reação	Corrente de impulso	Amplitude de temperatura	Emb. unidade	Peso kg/100 un.	Ref.
	m	kV	kA	°C			
EX ISG H	0	1,25	100	-20+60	1		5240030
EX ISG H 350	0,35	1,25	100	-20+60	1		5240031

Cola quente adesiva

Dimensões

