



A abraçadeira proQuick da OBO

Flexível, fácil de utilizar, eficiente

Building Connections

OBO
BETTERMANN

Poupa tempo em diversas áreas de aplicação

A versão sucessora e otimizada da abraçadeira starQuick: a abraçadeira proQuick estabelece novos padrões, quando se trata de fixar tubos de instalação elétrica Quick-Pipe, tubos de instalação e de eletricidade em plástico e metal. Oferece opções de montagem simples e flexíveis para várias aplicações em áreas interiores e áreas exteriores protegidas.

Resumo das vantagens da abraçadeira proQuick:

- Design de fácil utilização para uma rápida instalação
- Fecho clip sem ferramentas, economizador de tempo
- Utilização versátil em diversas áreas de aplicação
- Impressiona pela flexibilidade, eficiência e segurança



Utilização versátil.

A abraçadeira proQuick é adequada para instalações em parede, teto e estruturas em aço, por exemplo em caminhos de cabos de chapa e em perfis. Suporta diâmetros de tubo de 10 a 65 mm e pode ser acoplada até ao diâmetro de 32 mm. A combinação com as abraçadeiras OBO-Quick e Multi-Quick da OBO também é possível, numa determinada variante de tamanhos.



Fixação rápida graças ao fecho clip.

A abraçadeira proQuick caracteriza-se pelo seu fecho clip, sem ferramentas, que garante uma fixação rápida e segura. A abraçadeira também possui uma estrutura robusta e duradoura, o que a torna adequada para a instalação em diferentes bases, como betão, betão celular, tijolo sílico-calcário, madeira e aço.



Fácil de instalar.

A instalação da abraçadeira proQuick é simples: pode ser fixada diretamente em paredes, tetos ou estruturas de aço com buchas e parafusos. Além disso, as abraçadeiras proQuick PQ-10 a PQ-32 podem ser aparafusadas diretamente a uma rosca M6, devido ao contorno especial da sua base, e as abraçadeiras proQuick PQ-36 a PQ-59 podem ser aparafusadas a uma rosca M8. Para a instalação em perfis, a abraçadeira é simplesmente empurrada para a abertura do perfil com 11 mm de largura de rasgo.



Tipo	Intervalo de aperto D mm	Cor	Quant.	Unidade	Ref.
			mín. de fornecimento		
PQ-10 LGR	9,5-12	cinzento claro	100		2147302
PQ-12 LGR	11,5-15	cinzento claro	100		2147304
PQ-15 LGR	14-16,5	cinzento claro	100		2147306
PQ-17 LGR	16-20	cinzento claro	100		2147308
PQ-20 LGR	19,5-23,5	cinzento claro	50		2147310
PQ-25 LGR	24-28	cinzento claro	50		2147312
PQ-28 LGR	27,5-32	cinzento claro	50		2147314
PQ-32 LGR	31,5-35,5	cinzento claro	50		2147316
PQ-36 LGR	35-40	cinzento claro	25		2147318
PQ-40 LGR	39,5-44,5	cinzento claro	25		2147320
PQ-47 LGR	44-50	cinzento claro	25		2147324
PQ-51 LGR	48-55	cinzento claro	15		2147326
PQ-59 LGR	58,5-65	cinzento claro	15		2147328

Abraçadeira proQuick, cinzenta



Tipo	Intervalo de aperto D mm	Cor	Quant.	Unidade	Ref.
			mín. de fornecimento		
PQ-10 SWS	9,5-12	branco de sinalização	20		2147360
PQ-12 SWS	11,5-15	branco de sinalização	20		2147362
PQ-15 SWS	14-16,5	branco de sinalização	20		2147364
PQ-17 SWS	16-20	branco de sinalização	20		2147366
PQ-20 SWS	19,5-23,5	branco de sinalização	10		2147368
PQ-25 SWS	24-28	branco de sinalização	10		2147370
PQ-28 SWS	27,5-32	branco de sinalização	10		2147372
PQ-32 SWS	31,5-35,5	branco de sinalização	10		2147374

Abraçadeira proQuick, branca



Tipo	Intervalo de aperto D mm	Cor	Quant.	Unidade	Ref.
			mín. de fornecimento		
PQ-20 SW	19,5-23,5	preto	50		2147340

Abraçadeira proQuick, preta



OBO Bettermann Portugal Lda.
E.N. 249 Km 4,2 Armz. A Esq.
2635-047 Rio de Mouro
PORTUGAL

Atendimento técnico
Tel.: +351 219 253 220
info@obo.pt

www.obo.pt

Building Connections

